

Byggeprogram for daginstitutioner



Gentofte
Kommune

Indholdsfortegnelse

Definition	4
Funktion.....	4
Parkeringspladser.....	4
Grundforhold	4
Handicapforhold	4
Bygningens indretning.....	4
Grupperum.....	4
Børnegarderober	4
Toiletrum.....	4
Eventuel specialgruppe.....	5
Kontor.....	5
Samtalerum	5
Personalerum/garderobe og toiletforhold.....	5
Køkken.....	5
Grovværksted	5
Gangarealer	5
Vaskerum	5
Rengøringsrum.....	5
Depotrum	6
Teknikrum.....	6
Grundens indretning.....	6
Adgangsvej.....	6
Grunden.....	6
Legeplads	6
Vand.....	6
Cykelparkering.....	6
Forældres klap- og barnevogne.....	6
Affaldscontainere.....	6
Liggehal	6
Madrasrum.....	7
Overdækket areal	7
Udhus	7
"Vognskur"	7
Beplantning.....	7
Hegn.....	7
Generelt	7
Bygningsbeskrivelse.....	7
Vinduer og døre	7
Indervægge	8
Gulve.....	8
Tekniske installationer	8
Lofter	8

Dette byggeprogram dækker krav til de fysiske rammer for etablering af en daginstitution i forbindelse med nybyggeri, eller hvis der ikke foreligger en ibrugtagningstilladelse. Byggeprogrammet er beregnet på 5 børnegrupper, men tilpasses det børnetal, som der ønskes. Programmet sluttet af med Sundhedsplejens anbefalinger om hygiejne.

BYGGEPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER, fra maj 2001 og ajourført januar 2012 og november 2015.

Skal ses i sammenhæng med Bygningsreglementet og Gentofte Ejendommens krav til tekniske installationer samt lokalplanforholdene.

Definition

Funktion

Institution med plads til 5 børnegrupper med tilhørende fællesfaciliteter og personalefaciliteter. Udgangspunktet er 2 vuggestuegrupper á 13 børn og 3 børnehavegrupper á 22 børn.

Parkeringspladser:

Jfr. lovkrav.

Grundforhold

Forureningsundersøgelse foretages af grunden og nødvendig oprensning sikres.

Handicapforhold

Der tages hensyn til handicappedes adgangsforhold jfr. bygningsreglementets bestemmelser.

Bygningens indretning

Grupperum

Institutionen udføres med 5 grupperum á 44 m². Grupperummet skal være opdelt i et mindre og et større rum. Rummet opdeles med en letløbende skydedør med vindue. Eventuelt skal et af grupperummene indrettes til en specialgruppe for handicappede. Dette rum beskrives særskilt nedenfor.

Børnegarderober

Der skal til vuggestuen indrettes garderober til 13 børn med en lille indretning, til at forældre kan tage tøj af og på børnene. Der skal gøres plads til, at garderoben kan ændres til 22 børnehavgarderober. Til børnehaven skal der indrettes garderober til 22 børn. Garderoberne skal indrettes, så børnenes tøj kan tørre f. eks. ved radiatorrør under garderoben. Endvidere plads til tøjet for stuens ansatte.

Toiletrum

Toiletrum etableres i direkte forbindelse med grupperummene. Der skal være gulvfløb. Der skal i hvert rum være 2 toiletter. Til børnehavebørn et barnetoilet og et voksentoilet med skærmvæg mellem. Der skal være salondør til voksentoiletet. En vaskerende med vandhaner i hver ende (der er vigtigt at bredde på vaskerenden er sådan, at børnene kan nå hanerne med blandingsbatterier, hvor der er skoldningssikring).

Til børnehavebørn skal der være et puslebord, men plads for opsætning af yderligere et. Til vuggestuebørn skal der være to pusleborde. Hvert puslebord skal være med vask med håndbruser, der følger med puslebordet. Puslebordene skal have regulerbare understel, der kan gå ned til 30 cm over gulvniveau.

Døren til puslerummene skal være stalddøre med brudsikker glasfyldning. Der skal være vandret klemsikret revne mellem dørene.

Der skal laves plads til hylder til bleer og kurve med skiftetøj.

Der henvises endvidere til liste fra sundhedsplejen, som følger nederst i programmet.

Eventuel specialgruppe

Eventuelt indrettes et af grupperummene til en specialgruppe for handicappede børn. Der henvises til afsnittet supplerende krav til handicapindretning.

Kontor

Kontor for institutionens leder til administration, med installation for EDB. Der skal være i alt 3 telefonforbindelser (tlf., fax, cts). Telefonforbindelser etableres i samarbejde med kommunens telefonmontør. SDSL-linje til EDB etableres i samarbejde med kommunens IT-afdeling.

Samtalerum

Et lille møderum til 6 personer.

Personalerum/garderobe og toiletforhold

Indrettes efter bygningsreglementets regler.

Køkken

Køkkenet skal indrettes til produktionskøkken. Der skal laves mad til vuggestuebørn og børnehavebørn. Der skal være mulighed for, at det kan bruges pædagogisk af børnehavebørn. Det skal kunne godkendes af levnedsmiddelkontrollen. En del af køkkenbordet skal kunne hæves/sænkes. Køkkenet skal være monteret med institutionskomfur i rustfrit stål. Institutionsopvaskemaskine til hurtig opvask med afspændingsanlæg. Den skal være til bakker. Der skal være stativ til opvaskebakkerne til tørring. Der skal være en almindelig køkkenvask og en stor køkkenvask, hvor der er plads til store gryder. Der laves plads til 5 serveringsvogne i/ved køkkenet. Der skal være ergonomisk rigtig indretning.

Hvis det er tale om en ren børnehave, så er det tilstrækkeligt med et modtagekøkken.

Grovværksted

Der indrettes et grovværksted.

Gangarealer

Gangarealerne skal indrettes, så de kan fungere til forældremøder, og så der kan etableres legemiljøer.

Vaskerum

Monteres med sidestillede vaskemaskine og tørretumbler i rigtig arbejdshøjde, det skal være industrimodeller. Køkkenbord i rustfrit stål med stor vask med håndbruser.

Rengøringsrum

Kan placeres i forbindelse med vaskerummet. Monteres med udslagsvask og dybe hylder. Rengøringsrummet skal kunne aflåses.

Depotrum

Der skal være depotrum. Disse skal monteres med dybe hylder. Rummet skal kunne aflåses.

Teknikrum

Til institutionens ventilationsanlæg, styring af energi m.m.

Grundens indretning

Adgangsvej

Belægningen tager hensyn til kørestolsbrugere.

Grunden

Grunden skal undersøges for forurening og håndteres i forhold til det.

Legeplads

Der indrettes afskærmet legeplads for vuggestuebørn, det øvrige friareal fungerer som legeareal for børnehavebørnene. Legeredskaber til en værdi af 250.000 kr. (dette er 2001-niveau) indkøbes i samarbejde med lederen. Der etableres befæstede arealer til "kørsel", samt til borde og bænke.

Vand

Der skal monteres udvendig vandhane med brøndrist under.

Cykelparkering

I et afskærmet område placeres overdækning til 30 cykler til forældre og personaler.

Forældres klap- og barnevogne

I et afskærmet område placeres overdækning til 20 m² forældres klap- og barnevogne.

Affaldscontainere

I et afskærmet område placeres overdækning til affaldscontainere. Der skal være 4 stk. af 800 l.

Liggehal

Udføres som uisoleret "uderum". Det skal være aflåseligt og afskærmet for slagregn/fygesne. Den skal sikres for adgang for katte o. l. Der skal anvendes mellem 17 og 26 krybber. Der ønskes en løsning, så rummet kan anvendes alternativt, når der kun er behov for 17 krybber. Der skal monteres samtaleanlæg med lyttefaciliteter i liggehallen. Liggehallen skal placeres i umiddelbar tilknytning til vuggestuens grupperum, via lukket vindfang.

Madrasrum

Der skal være opvarmet madrasskab med plads til 26 madrasser og dyner.

Overdækket areal

Der ønskes et overdækket og befæstet udeareal til indretning med borde og bænke tæt ved bygningen.

Udhus

Der etableres et aflåseligt redskabsskur på 20 m² til legeredskaber m.m.

"Vognskur"

Til institutionens egne barne- og klapvogne laves et skur på 20 m².

Beplantning

Fremgår af lokalplansforholdene. Giftige træer og planter fjernes. Grunden tilplantes harmonisk med vægt på forskellighed, frodighed, farver, dufte og robusthed. Den må gerne tiltrække fugle, men ikke medføre risiko for børn.

Hegn

Hegn med børnesikret låge opsættes á 1,50 cm i højden.

Generelt

Der skal forberedes for montering af telefon med samtaleanlæg i alle grupperum, fællesarealer, køkken, personalerum og kontor.

Belysning inde som på udearealer samt i liggehal, redskabsskur og cykelskur.

Vinduerne skal være forsynet med børnesikring.

Døre hvor børn har adgang skal være klemfri. Døre skal foruden alm. håndtag forsynes med "højt håndtag", der kan aktiveres eller slås fra. Der skal være vindue/glasparti i alle døre hvor børn opholder sig.

Radiatorer i børneområder skal forsynes med afskærmning.

Ingen åbninger må være mellem 9 og 23 cm (hovedklemmsikring).

Der skal ved valg af materialer og byggemåder tages hensyn til lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter og til miljøet.

Bygningsbeskrivelse

Vinduer og døre

Termoruder udføres med energiruder. Endvidere sikkerhedsglas jf. bygningsreglementet.

Indervægge

Vægoverflader beklædes med glasfild og males. I toiletrum udføres flisebeklædning ved håndvaske, pusleborde og toiletter. I køkkenet skal der være fliser over alle bordflader inkl. komfur og opvaskemaskine.

Gulve

I toiletter udføres med skridhæmmende klinkegulve. I køkken udføres med skridhæmmende belægning. Øvrige lokaler udføres med linoleumsbelægning. Hvor børnene leger udføres gulvet med korkunderlag.

Tekniske installationer

Gentofte Ejendommens krav. Bygningen opvarmes med gulvvarme, energikilden er naturgas. Der udføres CTS-anlæg. Der etableres mekanisk ventilation fra alle gruppe- og fællesrum, kontor, personalestue og toiletrum. Ventilationsanlægget forsynes med genvindingsaggregat. Udsugning fra emhætte og toiletter udføres separat uden om genvindingsaggregatet. Godt indeklima (mekanisk ventilation). God akutstik.

Lofter

Lydregulerende malede plader til opfyldelse af lovkrav.

Supplerende krav til handicapindretning

Nedenfor angives krav til indretning af en specialgruppe

Bygningens indretning

Eventuel specialgruppe

Grupperum indrettes til en specialgruppe for handicappede børn. Dette grupperum bør placeres centralt i huset. Rummet skal være på 44 m² opdelt med en skydedør i et stort og et mindre lokale. Der skal i rummet gøres plads til kørestole og gangstativer. Der skal være en krog i loftet, der kan bære en gynge med et barn på 35 kg. Dørene skal kunne betjenes elektronisk.

Børnegarderobe for specialgruppe

Der skal til denne gruppe indrettes garderober til 6 børn. Der skal gøres plads til, at garderoben kan ændres til 22 børnehavegarderober. Der skal være plads til henstilling af kørestole og gangstativer. Garderoben skal rumme et stort garderobebord, til af- og påklædning af børn, bordet skal kunne justeres i højden. Garderoben skal indrettes med et tørreskab.

Toiletrum for specialgruppe

Toiletrummet etableres i direkte forbindelse med grupperummet. Der skal være god gulvplads til bl.a. kørestole. Der skal være gulvafløb. Der skal være 2 toiletter – et barnetoilet og et handicaptolet - med skærmvæg mellem, der skal være saloondør ved handicaptolet. Der skal være en højderegulerbar håndvask, der kan nås fra en kørestol. Der skal være skoldningssikring.

Der skal være et stort puslebord ca. 90 x 173 cm med vask med håndbruser der følger med puslebordet. Puslebordene skal have regulerbare understel, der kan gå til 30 cm over gulvniveau. Det skal overvejes, om der skal være hejsemulighed.

Døren til puslerummet skal være stalddøre med brudsikker glasfyldning. Der skal være vandret revne mellem dørene, der gør det umuligt at klemme hånden.

Der skal laves plads til hylder til bleer og kurve med skiftetøj.

Grundens indretning

Adgangsvej

Belægningen tage hensyn til kørestolsbrugere, ligesom overgang mellem belægning og græs skal gøres plan.

Legeplads

Der skal være legemuligheder for handicappede.

Sundhedsplejens anbefalinger for hygiejnisk indretning af daginstitutioner

Håndhygiejne

Håndklæder

Skal være engangs af papir eller engangs af stof, der skal kunne vaskes ved minimum 60 grader.

Det frarådes at bruge:

- fleregangshåndklæder, da håndklæder samler store mængder smitstof.
- elektrisk håntørre, da den udtørre huden – bruges i reglen ikke til hænderne er helt tørre.

Sæbe

Skal være uparfumeret fast håndsæbe ophængt på magnet eller sæbering eller uparfumeret flydende håndsæbe i engangsbeholder.

Det frarådes at bruge:

- cremesæbe, der er vanskelig at skylle af hænderne.
- fleregangsbeholder til sæbe, der skal rengøres ofte for ikke at samle store mængder smitstof.

Crème

Der skal være uparfumeret creme til personalet ved håndvaskene.

Cremen skal være i små tuber eller små flasker

Det frarådes at bruge:

- store beholdere med creme der samler smitstof.

Engangshandsker

Handskerne skal være tilgængelige ved puslepladser og ved børnetoiletterne.

Det skal være latexhandsker uden pudder.

Man kan bruge PVC-handsker til gummiallergikere.

Håndsprit

Håndsprit skal være tilgængelig ved puslepladser.

Håndsprit skal indeholde 70 % sprit og glycerol eller andet håndplejemiddel.

Pusleplads

Indrettes så vand, sæbe, bleer m.v. er indenfor rækkevidde.

Der skal være engangshåndklæder til at lægge barnet på.

Madrassen skal være betrukket med materiale, der kan afvaskes/sprittes.

Husholdningssprit skal være tilgængelig ved puslepladser til afspritning af puslemadras forurenede med afføring.

Vaskeklude

Skal være engangs af skumgummi eller engangs af stof, der skal kunne vaskes ved minimum 60 grader.

Spand til affald m.v.

Det skal være en pedalspand med plasticpose eller en spand med plasticpose uden låg.

Legetøj

"Blødt legetøj", der anvendes af mindre børn, bør kunne vaskes i vaskemaskine.

Der anskaffes 2 sæt af legetøj til mindre børn.

Legetøjet opdeles i formiddags- og eftermiddagskasser. Dette sparer rengøring, idet de fleste virus og bakterier ikke tåler udtørring.

Rengøring

Mopper

Gulve rengøres med fugtig moppe og støvbindende fladmoppe.

Det frarådes at:

- lave traditionel gulvvask, der øger risikoen for svampevækst.
- feje, der hvirvler støv op og derved øger risikoen for smitte og allergi.

Rengøringsmidler

Der skal bruges almindelige rengøringsmidler uden desinfektionsmidler.

Det frarådes at bruge:

- rengøringsmidler med desinfektionsmidler. De er dyre og uden dokumenteret effekt.

Andet

Dørmåtter

Store dørmåtter af god kvalitet anbefales.

Tandbørstning

Det frarådes af hygiejniske grunde.

Sandkasser

Skal kunne tildækkes med net, når de ikke er i brug.

Dagtilbud

Telefon
39 98 50 00
www.gentofte.dk
dagtilbud@gentofte.dk